


PLUS 工業型條碼標籤機



多功能簡述



大型背光互動式螢幕



全創新碳帶軸模組



簡易可拆卸印字頭模組



旋鈕移動式Sensor

EZ 2000+ 系列

EZ 2000+ 系列規格說明

| 機種 | EZ-2200+ | EZ-2300+ |
|----------------|--|-------------------------------|
| 解析度 | 203dpi (8 dot/mm) | 300dpi (12 dot/mm) |
| 列印模式 | 熱感式 / 熱轉式 兩用 | |
| CPU | 32 Bit | |
| 記憶體 | 4MB Flash, 16MB SDRAM | |
| 列印速度 | 2 IPS ~ 7 IPS | 2 IPS ~ 6 IPS |
| 列印長度 | 13 mm (0.51吋) ~ 4572 mm (180吋) | 13 mm (0.51吋) ~ 2159 mm (85吋) |
| 列印寬度 | 104 mm (4.09吋) | |
| 感應器 | 感應器型式：左置型可移動式 / 感應方式：反射式 (黑標), 透光式 (間距) | |
| 感應能力 | 具背膠之間距標籤紙、黑線標記紙、連續式或折疊式標籤紙、無背膠之收據紙卷 標籤長度自動偵測或手動命令強制控制。 | |
| 耗材規格 | 紙捲外徑：最大直徑 203 mm (8吋) 紙捲軸芯：38.1 mm (1.5吋) ~ 76.2 mm (3吋) 紙張寬度 (標準)：25.4 mm (1吋) ~ 118 mm (4.64吋) 紙張寬度 (裁刀)：最大117 mm (4.61吋) 紙張寬度 (剝紙及背紙回收器)：25.4 mm (1吋) ~ 118 mm (4.64吋) 紙張厚度：0.06 ~ 0.25 mm | |
| 碳帶規格 | 自動偵測內捲或外捲式 長度：450 m (1471呎) 寬度：30 mm ~ 110 mm (1.18吋 ~ 4.33吋) 軸芯：25.4 mm (1吋) 最大外徑：76 mm (2.99吋) 材質：一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型 | |
| 程式語言 | EZPL | |
| 多功能排版軟體 (隨機搭贈) | 排版軟體：QLabel DLL & Driver：Microsoft Windows NT 4.0, 2000 and XP | |
| 內建字體 | 內建11種Windows bitmap字體 (6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30點, 16X26點, OCR A & B)。可水平垂直放大8倍, 並支援8種旋轉方向。內建向量字體 (TTF), 並支援4種旋轉 (0, 90, 180, 270 degrees) 方向。 | |
| 下載字體 | 可下載Windows bitmap 字體, 可水平垂直放大8倍, 支援8種旋轉方向。 可下載亞洲字體, 可水平垂直放大8倍, 支援4種旋轉方向。 可下載向量字體 (TTF), 支援4種旋轉方向。 | |
| 圖形處理 | 支援單色PCX、BMP, 經軟體控制可支援ICO、WMF、JPG、EMF圖檔, 透過軟體控制可將圖形作任意尺寸放大、縮小、旋轉、鏡射及反白。 | |
| 條碼 | Code 39, Code 93, Code 128 (subset A,B,C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8/13 (add on 2 & 5), Codabar, PostNET, EAN 128, DUN 14, MaxiCode, HIBC, Plessey, Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128, PDF417, Datamatrix Code, QR Code | |
| 傳輸介面 | 串列埠 / DB-9 (Baud rate: 4800 ~ 115200, XON/XOFF, DSR/CTS) USB: V2.0 CF card socket | |
| 控制面板 | 背光式LCD顯示幕：128*64 dots圖形化介面LCD 三組單色LED指示燈：Power, Ribbon, Media 三組多功能硬體控制鍵：FEED, PAUSE, CANCEL | |
| 電源 | 100/240VAC, 50/60 Hz | |
| 計時裝置 | 標準 | |
| 工作環境 | 操作溫度：41° F to 104° F (5° C to 40° C) / 儲存溫度：-4° F to 122° F (-20° C to 50° C) | |
| 溼度 | 操作溼度：30-85%, non-condensing. Free air / 儲存溼度：10-90%, non-condensing. Free air | |
| 安規 | BSMI, CE, FCC ClassA, CB, cUL, GS, CCC | |
| 機體尺寸 | 長度：512mm (20.15吋) / 高度：291mm (11.45吋) / 寬度：274mm (10.78吋) / 重量：15公斤 | |
| 選購項目 | 裁刀 自動剝紙與背紙回收器 乙太網路橋接器 Parallel / PS2 轉接板 自動貼標機控制埠 (digit in *1, digit out *3, 5V*1/500mA) | |
| 包裝說明 | USB、電源線、碳帶回收紙管、測試用碳帶、測試用標籤紙、安裝光碟、快速導覽手冊 | |

※注意：選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。



ISO 9001:2000 CERTIFIED

GODEX